

Módulos Remotos

Son módulos de sencilla instalación, que se colocan en puntos estratégicos de la máquina, para disponer de un número adicional de entradas y salidas distribuidas junto a cada uno de los dispositivos.

Se distribuyen por grupos y se conectan a la unidad central a través del bus CANopen. Se pueden combinar módulos de ambas series RIO5 y RIOW.



Serie RIO5

Módulos remotos con protocolo CANopen

RIO5 PS-24I/16O

Módulo cabecera con fuente, 24 entradas digitales y 16 salidas digitales.

RIO5 PS-2PT100/4AI/4AO


Módulo cabecera con fuente, 2 entradas para sondas de temperatura PT100, 4 entradas analógicas y 4 salidas analógicas.

RIO5 24I/16O EXP MOD

Módulo de expansión con 24 entradas digitales y 16 salidas digitales.

RIO5 48I/32O EXP MOD

Módulo de expansión con 48 entradas digitales y 32 salidas digitales.



Módulos Remotos



Serie RIOW

Módulos remotos, de dimensiones reducidas, con protocolo CANopen

RIOW CANOPEN-51205056

Módulo cabecera CANopen.

RIOW 8DI-51205053

Módulo de expansión con 8 entradas digitales.

RIOW 8DO-51205043

Módulo de expansión con 8 salidas digitales.

RIOW 4AI-51205050

Módulo de expansión con 4 entradas analógicas.

RIOW 4AO-51205039

Módulo de expansión con 4 salidas analógicas.

RIOW 2AI PT100-51205048

Módulo de expansión con 2 entradas para sondas de temperatura PT100.

RIOW PS24-51205036

Fuente de alimentación de 24 Vdc 10 A para alimentar los módulos.

RIOW SSI-51205057

Módulo de contajes con interfaz SSI.

